



中间代码生成

Part3: 标号回填与布尔表达式

李诚


国家高性能计算中心(合肥)、信息与计算机国家级实验教学示范中心

计算机科学与技术学院

2024年10月23日



本节提纲



- 标号回填技术
- 基于标号回填的布尔表达式翻译
- 布尔表达式翻译举例



回填(backpatching)技术



- **问题:**

- 布尔表达式短路计算翻译中，产生了转移目标不明确的条件或无条件代码；



回填(backpatching)技术



• 问题:

- 布尔表达式短路计算翻译中，产生了转移目标不明确的条件或无条件代码；

• 解决方案:

- 当生成跳转指令时，暂时不指定目标地址
- 当有关目标地址确定后，再填回到翻译代码中



• 问题:

- 布尔表达式短路计算翻译中，产生了转移目标不明确的条件或无条件代码；

• 解决方案:

- 当生成跳转指令时，暂时不指定目标地址
- 当有关目标地址确定后，再填回到翻译代码中

• 具体实现:

- 将有相同转移目标的转移代码的**编号串起来形成链**，可以方便回填目标地址。
- 该list变成了**综合属性**，可以与LR结合
- **注：后面的翻译均是**与LR结合的语法制导翻译方案



- **对布尔表达式而言，有两个综合属性：**
 - **B.truelist**：代码中所有转向真出口的代码指令链；
 - **B.falselist**：所有转向假出口的代码指令链；
 - 在生成B的代码时，跳转指令goto是不完整的，目标标号尚未填写，用truelist和falselist来管理



实现：数据结构及语义函数



- 将生成的指令放入一个指令数组，指令的标号即为数组下标

标号	指令数组
100	...
101	goto -
102	...
103	goto -
104	
105	
106	

➤ 假设100-103号指令都属于布尔表达式B




实现：数据结构及语义函数



- 将生成的指令放入一个指令数组，指令的标号即为数组下标

标号	指令数组
100	...
101	goto -
102	...
103	goto -
104	
105	
106	




- 假设100-103号指令都属于布尔表达式B
- 101和103号指令都指向B真出口



- 将生成的指令放入一个指令数组，指令的标号即为数组下标

标号	指令数组
100	...
101	goto -
102	...
103	goto -
104	
105	
106	



- 假设100-103号指令都属于布尔表达式B
- 101和103号指令都指向B真出口
- B真出口是106，但还未生成
- $B.\text{truelist} = \{101, 103\}$




实现：数据结构及语义函数



- 将生成的指令放入一个指令数组，指令的标号即为数组下标

标号	指令数组
100	...
101	goto 106
102	...
103	goto 106
104	...
105	...
106	...



- 假设100-103号指令都属于布尔表达式B
- 101和103号指令都指向B真出口
- B真出口是106，但还未生成
- $B.truelist = \{101, 103\}$
- 回填时，将101和103补齐



makelist(i)

- 创建含标号为i的指令的链表
- i不是目标指令，而是源指令，也就是那一些不完整的goto指令



实现：数据结构及语义函数



backpatch(instruction-list, target-label)

- 将目标地址target-label填回instruction-list中每条指令
- 也就是将goto - 指令中不明确的目标补齐



实现：数据结构及语义函数




merge(instruction-list₁, instruction-list₂)

- 合并链list₁和list₂
- 要求list₁和list₂中每条指令都会跳转到同一条指令



本节提纲



- 标号回填技术
- 基于标号回填的布尔表达式翻译
- 布尔表达式翻译举例



短路计算及回填的翻译方案



$B \rightarrow \text{not } B_1 \{ B.\text{truelist} = B_1.\text{falselist};$
 $B.\text{falselist} = B_1.\text{truelist}; \}$

$B \rightarrow (B_1) \{ B.\text{truelist} = B_1.\text{truelist};$
 $B.\text{falselist} = B_1.\text{falselist}; \}$



短路计算及回填的翻译方案



B → true {

gen("goto" -); }



短路计算及回填的翻译方案



```
B → true {
```

```
    B.truelist = makelist(          );
```

/*为真时，执行无条件跳转指令，但是目标为空。当目标明确后，回填所对应的跳转指令*/

```
    gen( "goto" - ); }
```

我们用变量
nextinstr保存了紧
跟着的下一条指令
的序号



短路计算及回填的翻译方案



B → true {

B.truelist = makelist(nextinstr);

**/*为真时，执行无条件跳转指令，但是目标为空。当目标明确后，回填
nextinstr所对应的跳转指令*/**

gen(“goto” -); }



短路计算及回填的翻译方案



B → true {

B.truelist = makelist(nextinstr);

/*为真时, 执行无条件跳转指令, 但是目标为空。当目标明确后, 回填 nextinstr 所对应的跳转指令*/

gen(“goto” -); }

B → false {

B.falselist = makelist(nextinstr);

/*为假时, 执行无条件跳转指令, 但是目标为空。当目标明确后, 回填 nextinstr 所对应的跳转指令*/

gen(“goto” -); }



短路计算及回填的翻译方案



$B \rightarrow E_1 \text{ relop } E_2 \{$

$\text{gen("if" } E_1.\text{place relop.op } E_2.\text{place "goto" -);}$

$\text{gen("goto" -); } \}$



短路计算及回填的翻译方案



$B \rightarrow E_1 \text{ relop } E_2 \{$

$B.\text{truelist} = \text{makelist}(\quad);$

$B.\text{falselist} = \text{makelist}(\quad);$

/*为真时，执行条件跳转指令，但是目标为空。当目标明确后，回填所对应的跳转指令*/

$\text{gen}(\text{“if” } E_1.\text{place relop.op } E_2.\text{place “goto” } -);$

/*为假时，执行无条件跳转指令，但是目标为空。当目标明确后，回填所对应的跳转指令*/

$\text{gen}(\text{“goto” } -); \}$



短路计算及回填的翻译方案



$B \rightarrow E_1 \text{ relop } E_2 \{$

$B.\text{truelist} = \text{makelist}(\text{nextinstr});$

$B.\text{falselist} = \text{makelist}(\text{nextinstr}+1);$

/*为真时，执行条件跳转指令，但是目标为空。当目标明确后，回填nextinstr所对应的跳转指令*/

$\text{gen}(\text{"if"} E_1.\text{place relop.op } E_2.\text{place "goto"} -);$

/*为假时，执行无条件跳转指令，但是目标为空。当目标明确后，回填nextinstr+1所对应的跳转指令*/


$\text{gen}(\text{"goto"} -); \}$



短路计算及回填的翻译方案



$B \rightarrow B_1 \text{ or } M B_2$



/*获取下一三地址代码（语句）的编号（作为转移目标来回填），
在自底向上的语法分析中传递信息；

在分析 B_2 之前做，因此可以保存 B_2 开始的第一条指令的地址*/

$M \rightarrow \epsilon \quad \{ M.instr = nextinstr \}$



短路计算及回填的翻译方案




$B \rightarrow B_1 \text{ or } M B_2$

{ backpatch(B_1 .falselist, M .instr);

B .truelist = merge(B_1 .truelist, B_2 .truelist);

B .falselist = B_2 .falselist; }



/*获取下一三地址代码（语句）的编号（作为转移目标来回填），
在自底向上的语法分析中传递信息；

在分析 B_2 之前做，因此可以保存 B_2 开始的第一条指令的地址*/


$M \rightarrow \epsilon$ { M .instr = nextinstr }



短路计算及回填的翻译方案



$B \rightarrow B_1 \text{ and } M B_2$



$M \rightarrow \varepsilon \{ M.instr = nextinstr \}$ // 在分析 B_2 之前做, 因此可以保存 B_2 开始的第一条指令的地址



短路计算及回填的翻译方案




$B \rightarrow B_1 \text{ and } M B_2$

```
{ backpatch( B1.truelist, M.instr);
```

```
  B.falselist = merge( B1.falselist, B2.falselist);
```


```
  B.truelist = B2.truelist; }
```



$M \rightarrow \varepsilon \{ M.instr = nextinstr \}$ // 在分析 B_2 之前做, 因此可以保存 B_2 开始的第一条指令的地址



本节提纲



- 标号回填技术
- 基于标号回填的布尔表达式翻译
- 布尔表达式翻译举例




布尔表达式的翻译



$a < b$ or $c < d$ and $e < f$

假设 $\text{nextinstr} = 100$






布尔表达式的翻译



$a < b$ or $c < d$ and $e < f$

假设 $nextinstr = 100$

(100) if $a < b$ goto -
(101) goto -






布尔表达式的翻译



$a < b$ or $c < d$ and $e < f$

假设 $nextinstr = 100$

(100) if $a < b$ goto -
(101) goto -






布尔表达式的翻译



$a < b$ or $c < d$ and $e < f$

假设 $nextinstr = 100$

- (100) if $a < b$ goto -
- (101) goto -
- (102) if $c < d$ goto -
- (103) goto -






布尔表达式的翻译



$a < b$ or $c < d$ and $e < f$

假设 $nextinstr = 100$

- (100) if $a < b$ goto -
- (101) goto -
- (102) if $c < d$ goto -
- (103) goto -






$a < b$ or $c < d$ and $e < f$

假设 $nextinstr = 100$

- (100) if $a < b$ goto -
- (101) goto -
- (102) if $c < d$ goto -
- (103) goto -
- (104) if $e < f$ goto -
- (105) goto -






$a < b$ or $c < d$ and $e < f$

假设 $nextinstr = 100$

- (100) if $a < b$ goto -
- (101) goto -
- (102) if $c < d$ goto 104 // 用104回填(102)
- (103) goto -
- (104) if $e < f$ goto -
- (105) goto -






$a < b$ or $c < d$ and $e < f$

假设 $nextinstr = 100$

- (100) if $a < b$ goto -
- (101) goto 102 //用102回填(101)
- (102) if $c < d$ goto 104 //用104回填(102)
- (103) goto -
- (104) if $e < f$ goto -
- (105) goto -



其他部分的回填要依赖与其他语句的翻译



一起努力 打造国产基础软硬件体系!

李诚

国家高性能计算中心(合肥)、信息与计算机国家级实验教学示范中心

计算机科学与技术学院

2024年10月23日